



AG Precision ApS
Helsevænget 2
DK-7870 Roslev

Tel: +45 8844 4242
Mail: info@ag-precision.com

Ag Leader®

FRA DUALTRAC TIL MAJETÆRSKER + TRAKTOR

FLYT MASTER ANTENNEN OVER PÅ MAJETÆRSKER = KØREKLAR
FLY ROVER ANTENNENNE FRA HØJRE TIL VENSTRE SIDE AF SKINNEN, OG
FØLG VEJLIDNINGEN



TRYK PÅ
"OPSÆTNING"
FRA
HOVEDMENUEN



Opsætning



Oversigt



Universelt
display



Kamera



Jordbehand



Såning



Tildeling



Høst



Vandingsplan



Vejviser



Opsætning af konfiguration

Konfiguration

Produkt

Udstyr

Fendt 724, Horsch 6 m joker

Fendt 724, Joskin=korn

Fendt 724, Kongskilde 4 met

Fendt 724, Krampe Big boty6

Fendt 724, Kuhn BP-8300

Fendt 724, Kuhn BPR 305 Pro

Fendt 724, Kuhn Fræser 280

Fendt 724, Kverneland 5 fur



Udstyr

Navn

Køretøj

Fendt 724

Redskab

Horsch 6 m joker

Dækning



TRYK PÅ "RATTET
OG ANTENNEN"
FRA
"OPSÆTNING AF
KONFIGURATION"
MENUEN



Opsætning af GPS-spormarkering


Styring: SteerCommand® Z2/SteadySteer®

SteerCommand® Z2/SteadySteer® ▼



Modtager: GPS 7500

(automatisk detektering) ▼



Alarm for tilstede. af op.

30 minutter ▼

Indstillinger
for lyslinje

Ag Leader®
NTRIP-opsætning

Kræv differentiell korrektion
til spormarkering

Brug Detektion af retning



TRYK PÅ "SKRUE
NØGLEN " VED
STEERCOMMAND,
STEADYSTEER

Vælg køretøj

Alle køretøjer ▼



Fendt 724

Fendt 724 front tank

Fendt 828 Vario

Fendt 939 nr 1

Fendt 939 nr 2

N-H 10.90

New-Holland 7070

NH CR10.90



VÆLG DET
RIGTIGE KØRETØJ
OG TRYK PÅ
"GODKEND"

Indstillinger for SteerCommand®



Opsætning

Tekniker

Diagnosticering

Køretøjsforskydninger

Fuld kalibrering

Administration af profiler

Genkalibrer

Hjul-
vinkel

Seriell NMEA ud

SCM
orientering

Fjernkontakt

Aktiver tilkobling

Aktiver frakobling

DualTrac™



Kalibrering af DualTrac™

Aktivt køretøj: Fendt 724
Aktiv profil: Fendt 724

1: TRYK PÅ
"DUALTRAC"
KNAPPEN FOR AT
FJERNE
FLUEBENET

2: TRYK PÅ
"TILBAGE" TIL
SIDEN,
OPSÆTNING AF
"GPS-
SPORMARKERING"



Opsætning af GPS-spormarkering

TRYK PÅ "SKRUE
NØGLEN " VED
GPS 7500

Styring:SteerCommand® Z2/SteadySteer®

SteerCommand® Z2/SteadySteer® ▼



Modtager:GPS 7500

(automatisk detektering) ▼



Alarm for tilstede. af op.

30 minutter ▼

Indstillinger
for lyslinje

Ag Leader®
NTRIP-opsætning

Kræv differentiell korrektion
til spormarkering

Brug Detektion af retning



TRYK PÅ
"FUNKTIONER"
FRA MENUEN
"GPS
OPSÆTNING"



GPS opsætning

Generelt

Port A (Oprettet forbindelse)

Port B

Port C

Differentiale kilde

WAAS/EGNOS



Differentialets alder

180



RTK-relæ

StableLoc®



Funktioner

Opgrader
firmware




Gendan
standardindstillinger

NMEA Talker

Funktioner

Modtager-ID:	GPS 7500
Model:	DDNLNNTMN
Firmware version:	OM7CR0812RN0000
Serienummer:	BMHR23211398N

Godkendelseskode



G8JZ65,RDGT9D,4FC5R9,BKT436,5PFDHT,DDNLNNTMN



TRYK PÅ
TASTATURET FRA
MENUEN
"FUNKTIONER"
OG INDTAST
EGNOSS KODEN

NÅR KODEN ER
GODKENDT ER
ANLÆGGET
KØREKLAR